Descripción del producto

The choice of perfection

N.º DE ARTÍCULO: 4900560109

FOODJET DN12 125 BAR 10 M. 1/2"H : 1/2"H



cubierta lisa. Conexiones completas de acero inoxidable

Conexiones DKR 1/2" H de acero inoxidable
Máx. 125 bar
Presión de rotura > 240 bar
Rango de temperatura: -40 °C - +150 °C

Foodjet: manguera para uso alimentario conforme a la norma EN 854.
Especialmente resistente a las grasas animales.
» Ámbitos de aplicación: manguera de limpieza para empresas de procesamiento de alimentos
» Apto para: aceite, agua, emulsiones de agua y aceite, y mezclas de agua con hasta un 50 % de detergentes
» cubierta exterior de caucho sintético. Especialmente resistente a la abrasión, al aceite, al ozono y a la intemperie, y apto para uso alimentario
» Alma interior de caucho sintético resistente al aceite. 2 trenzas textiles de alta resistencia a la tracción

Datos técnicos

Conexión 1	1/2"H	Biegeradius	85 mm
Color	Azul	Conexión 2	1/2"H
Diámetro nominal	12 mm	Longitud	10 m.
Presión	125 bar	Superficie	cubierta lisa
Temperatura	-40°C a +150°C	Typo	Foodjet