

ARTIKEL-NR.: 4900578309

FOODJET365+® DN12 125 BAR 30 M. DKR 1/2 : AGR 1/2



glatte Decke. Armaturen aus Edelstahl

Hochdruckschlauch Foodjet365+® zur Montage auf Schlauchtrommeln

Anschluß: DKR 1/2" IG Edelstahl ohne Knickschutz

Anschluß: AGR 1/2" AG Edelstahl mit Knickschutz

Max. 125 bar.

Berstdruck > 240 bar.

Temperaturbereich: -40°C - +150°C

Foodjet - Lebensmittelschlauch nach EN 854.

Besonders beständig gegen tierische Fette.

» Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittelverarbeitende Betriebe

» Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln

» Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon-, witterungsbeständig und lebensmittelecht

» Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi. 2 hochzugfeste Textilgeflechte

Technische Daten

Anschluss 1	DKR 1/2" VA	Anschluss 2	AGR 1/2" VA
Biegeradius	85 mm	Druck	125 bar
Farbe	Blau	Länge	30 m
Nennweite	12 mm	Oberfläche	glatte Decke
Temperatur	-40 °C - +150 °C	Typ	Foodjet365+®