

ARTIKEL-NR.: 49044566025

## FOODJET1500 DN12 125 BAR 2,5 M. DKR 1/2 : DKR 1/2



glatte Decke

Anschlüsse DKR 1/2" Edelstahl

Max. 125 bar

Berstdruck > 375 bar

Temperaturbereich: -40°C - +150 °C

Foodjet1500 - Hochdruckschlauch nach EN 854  
Glatte Decke, besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette

Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für  
Lebensmittelverarbeitende Betriebe

Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und  
Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln

Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon-,  
witterungsbeständig

Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi. 3 hochzugfeste  
Textilgeflechte

### Technische Daten

|             |                |             |              |
|-------------|----------------|-------------|--------------|
| Anschluss 1 | DKR 1/2"       | Anschluss 2 | DKR 1/2"     |
| Biegeradius | 85 mm          | Druck       | 125 bar      |
| Farbe       | Gelb           | Länge       | 2,5 m        |
| Nennweite   | 12 mm          | Norm        | EN854        |
| Oberfläche  | glatte Decke   | Platzdruck  | 375 bar      |
| Temperatur  | -40°C - +150°C | Typ         | Foodjet 1500 |