

ARTIKEL-NR.: 4904457615

## FOODJET1500 DN12 125 BAR 15 M. DKR 1/2 : AGR 1/2



glatte Decke.

Anschlüsse DKR 1/2" : AGR 1/2"

Max. 125 bar.

Berstdruck > 375 bar.

Temperaturbereich: -40 °C - +150 °C

Foodjet1500 - Lebensmittelschlauch nach EN 854.

Glatte Decke, besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette.

» Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittelverarbeitende Betriebe

» Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln

» Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-,ozon-, witterungsbeständig und lebensmittelecht

» Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi. 3 hochzugfeste Textilgeflechte

### Technische Daten

|             |                |             |              |
|-------------|----------------|-------------|--------------|
| Anschluss 1 | DKR 1/2"       | Anschluss 2 | AGR 1/2"     |
| Biegeradius | 85 mm          | Druck       | 125 bar      |
| Farbe       | Gelb           | Länge       | 15 m         |
| Nennweite   | 12 mm          | Norm        | EN854        |
| Oberfläche  | glatte Decke   | Platzdruck  | 375 bar      |
| Temperatur  | -40°C - +150°C | Typ         | Foodjet 1500 |