

N.º DE ARTÍCULO: 521030300

TURBODEVIL TD300 BÁSICO 1/4" H



275 bar sin pistola, sin boquillas, D=300
turbodevil – BASIC

Entrada: 1/4" H
Máx.: 275 bar / 60 °C
Máx.: 1.000 rpm entre 3 y 60 °C
3 ruedas giratorias (60 mm)
Se necesitan 2 boquillas de 1/4" M-NPT

El momento de flexión de la articulación giratoria es ajustable de forma variable, lo que permite una limpieza sin esfuerzo en suelos y paredes.

Especialmente diseñado para uso profesional

Diseño totalmente inoxidable

Manejo seguro en todo momento, garantizado por la protección resistente al calor contra salpicaduras y piedras que salen disparadas.

Brazo de rotor de precisión soldado por robot, equilibrado y compensado,

equipado con soportes para boquillas soldados directamente.

Garantiza un funcionamiento seguro y con pocas vibraciones.

Apto para aplicaciones de hasta unas 150 horas de funcionamiento al año.



Datos técnicos

Caudal	30 l/min	Diámetro exterior	300 mm
Entrada	1/4" H	Material	Acero inoxidable
Presión	275 bar	Revoluciones	1000 rpm
Salida	2 x 1/4" M	Serie	TurboDevil®
Temperatura	60°C	Typo	TD300ss