Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 521030655

TURBODEVIL TD300 BASIC LANZE 1000 MM M22X1,5 IG







275 bar ohne Pistole, ohne Düsen D=300

turbodevil – BASIC

Eingang: 1/4"IG
Max.: 275 bar / 60°C
Max.: 1.000 U/min bei 3 - 60°C
3 Lenkrollen (60 mm)
Es werden 2 Düsen 1/4" AG-NPT benötigt

Das Knickmoment des Drehgelenkes ist variabel einstellbar und ermöglicht somit eine ermüdungsfreie Reinigung auf Böden und an Wänden.
Speziell für den professionellen Einsatz
Komplett rostfreies Design
Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.
Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm,
mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.
Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf.
Geeignet für Anwendungen bis etwa 150 Betriebsstunden jährlich.

Technische Daten

Ausgang	2 x 1/4" AG	Außendurchmesser	300 mm
Druck	275 bar	Durchfluss	30 l/min
Eingang	M22x1,5 IG	Material	Edelstahl
Serie	TurboDevil®	Typ	TD30ss