Descripción del producto

The choice of perfection

N.º DE ARTÍCULO: 521042400

TURBODEVIL TD410 INDUSTRIAL 1/4" H







275 bar sin pistola, sin boquillas, D=410

turbodevil – Industrial

Entrada: 1/4" H
Máx.: 275 bar / 120 °C
Máx.: 2.000 rpm entre 5 y 120 °C
3 ruedas giratorias (60 mm)
Se necesitan 2 boquillas de 1/4" M NPT

El momento de flexión de la articulación giratoria se puede ajustar de forma variable, lo que permite una limpieza sin esfuerzo en suelos y paredes.
Especialmente diseñado para uso profesional en entornos industriales
Diseño totalmente inoxidable
Manejo seguro en todo momento, garantizado por la protección resistente al calor contra salpicaduras y proyectiles.
Brazo de rotor de precisión soldado por robot, equilibrado y compensado,
equipado con soportes para boquillas soldados directamente.
Garantiza un funcionamiento seguro y con pocas vibraciones.
Apto para aplicaciones de hasta unas 500 horas de funcionamiento al año.
Incorpora una articulación giratoria de alta calidad con tres cojinetes y elementos de sellado cerámicos, lo que garantiza una gran durabilidad y una resistencia a un uso intensivo extremadamente prolongado.
Ruedas giratorias de acero inoxidable

Datos técnicos

Caudal	30 l/min	Diámetro exterior	410 mm
Entrada	1/4" H	Material	Acero inoxidable
Presión	275 bar	Serie	TurboDevil®
Temperatura	120°C	Typo	TD410ss