Descripción del producto

The choice of perfection

N.º DE ARTÍCULO: 521042500

TURBODEVIL TD410 CON MANILLAR + ASPIRACIÓN 1/4" H













275 bar sin pistola, sin boquillas, D=410

turbodevil – con aspiración

Entrada: 1/4" H
Máx.: 275 bar / 120 °C.
Máx.: 2.000 rpm entre 5 y 120 °C
3 ruedas giratorias (60 mm).
Se necesitan 2 boquillas de 1/4" M NPT.

La función de aspiración permite extraer el agua residual y los residuos. Mediante un sistema de reciclaje independiente, el agua puede reutilizarse.

Diseño íntegramente de acero inoxidable
La protección resistente al calor contra salpicaduras y piedras proyectadas garantiza un manejo seguro en todo momento.
Brazo de rotor de precisión soldado por robot, equilibrado y compensado,
equipado con soportes para boquillas soldados directamente.
Garantiza un funcionamiento seguro y con pocas vibraciones.
Apto para aplicaciones de hasta unas 500 horas de funcionamiento al año.
Utilización de una articulación giratoria con rodamientos de bolas y elementos de sellado de metal duro para una gran durabilidad y un uso extremadamente prolongado.
Ruedas giratorias de acero inoxidable

Datos técnicos

Caudal	30 l/min	Diámetro exterior	410 mm
Entrada	1/4" H	Material	Acero inoxidable
Presión	275 bar	Serie	TurboDevil®
Temperatura	120°C	Typo	TD410ss