

ARTIKEL-NR.: 521052300

TURBODEVIL TD520SS BASIC MIT FAHRBÜGEL 1/4"IG



275 bar ohne Pistole, ohne Düsen D=520

turbodevil – BASIC

Max.: 275 bar / 60°C

Max.: 1.000 U/min bei 3 - 60°C

4 Lenkrollen (60 mm)

Es werden 2 Düsen 1/4" AG-NPT benötigt

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert.

Speziell für den professionellen Einsatz

Komplett rostfreies Design

Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.

Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter

Präzisionsrotorarm,

mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.

Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf.

Geeignet für Anwendungen bis etwa 150 Betriebsstunden jährlich.



Technische Daten

Ausgang	2 x 1/4" AG NPT	Außendurchmesser	520 mm
Druck	275 bar	Durchfluss	40 l/min
Eingang	1/4" IG	LTFTechnik	ja
Material	Edelstahl	Serie	TurboDevil®
Temperatur	60°C	Umdrehungen	1000 U/min