Désignation d'article

The choice of perfection

NO. D'ARTICLE: 521052302

LAVEUR TURBODEVIL TD520SS INOX M22F





275 bar ohne Pistole, ohne Düsen D=520

turbodevil - BASIC

Max. : 275 bar / 60°C
Max. : 1.000 tr/min
4 roulettes pivotantes (60 mm)
Il est nécessaire de prévoir 2 buses 1/4" M-NPT

Laveur de surface avec timon escamotable pour un transport peu encombrant et économique. Raccord rotatif avec triple roulement à billes.
Spécialement conçu pour un usage professionnel
Construction tout en acier inoxydable
Manipulation sûre, protection périphérique résistante à la chaleur contre les éclaboussures et les projections.
Bras de rotor de précision équilibré soudé par robot
Équipé de supports de buses soudés directement. >>
Fonctionnement sûr garanti avec très peu de vibrations.
Convient pour un usage jusqu'à environ 150 heures de fonctionnement par an.

Caractéristiques techniques

Débit	40 l/min	Entrée	M22x1,5 IG
LTFTechnik	ja	Matériau	Edelstahl
Pression	275 bar	Révolution	1000 U/min
Sortie	2 x 1/4" AG	Série	TurboDevil®
Température	60°C		