

ARTIKEL-NR.: 521052400

TURBODEVIL TD520 INDUSTRIAL MIT FAHRBÜGEL 1/4"IG



275 bar ohne Pistole, ohne Düsen D=520

turbodevil – INDUSTRIAL

Eingang: 1/4" IG

Max.: 275 bar / 120°C

Max.: 2.000 U/min bei 5 - 120°C

4 Lenkrollen (60 mm)

Es werden 2 Düsen 1/4" AG-NPT benötigt

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Hochleistungsdrehgelenk aus Edelstahl. Speziell für den professionellen Einsatz

Komplett rostfreies Design

Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.

Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm,

mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.

Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf.

Geeignet für Anwendungen bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich



Technische Daten

Ausgang	2 x 1/4" AG	Außendurchmesser	520 mm
Druck	275 bar	Durchfluss	40 l/min
Eingang	1/4" IG	Material	Edelstahl
Serie	TurboDevil®	Temperatur	120°C
Umdrehungen	2000 U/min		