

Descripción del producto



N.º DE ARTÍCULO: 701402

FLOTADOR VÁLVUVA AK 3/4"M : 3/4"M PLÁSTICO





con flotador de plástico

Presión: 0,3 - 10 bar

Máx. 22 l/min / 60 °C

DN 10 mm

Tipo: válvula de paso de 2/2 vías y 1 cámara, servocontrolada

Se cierra por la flotación del flotador

Posición de montaje del flotador: vertical

Para agua potable fría y calentada, así como para fluidos con propiedades físicas y químicas similares.

Cilindro del flotador: posición ajustable


Carcasa de la válvula: PA 66 reforzado con fibra de vidrio

Piezas metálicas en contacto con el fluido: acero inoxidable

Membrana y juntas: EPDM

Cilindro del flotador: plástico

Palanca del flotador: latón



Características:

Comportamiento proporcional

(el caudal depende de la posición de la palanca del flotador)

servocontrolada; su funcionamiento es en gran medida

independiente de la presión de entrada

fácil de montar y mantener

diseño compacto

flotador ajustable

alta fiabilidad funcional gracias al uso de materiales de alta calidad y a la inspección final al 100 % de los productos

Aplicaciones:

Llenado de depósitos

equipos de limpieza a alta presión (separación del sistema según la norma EN 1717)

Instalaciones de lavado

Sistemas de riego

Equipos industriales

Descripción:

Válvula de membrana servocontrolada que se cierra gracias a la flotabilidad del flotador, destinada a la regulación del nivel en depósitos.

Cuando se extrae líquido del depósito, la válvula de flotador lo repone automáticamente, manteniendo así el nivel de llenado constante.

Si el nivel del agua sube y eleva el flotador en el depósito, el caudal de entrada

se reduce proporcionalmente a la posición de la palanca del

flotador. De este modo, se evita eficazmente que el

depósito se desborde como consecuencia de un caudal de entrada excesivo durante el llenado inicial del depósito.

Datos técnicos

Caudal	22 l/min	Diámetro nominal	DN10
Entrada	3/4" M	Presión	0,3 - 10 bar
Salida	3/4" M	Temperatura	60°C