Descripción del producto

The choice of perfection

N.º DE ARTÍCULO: 710100450

TURBODEVIL® TD420 CON ASPIRACIÓN 1/4" M 350 BAR













sin pistola, sin boquillas

Entrada: 1/4"M
Máx.: 350 bar / 90 °C.
Máx.: 1.800 rpm a 5 - 90 °C
4 ruedas giratorias (75 mm).
Se necesitan 2 boquillas de 1/4"M -NPT.
Diámetro de conexión del colector de aspiración: 45 mm interior / 50 mm exterior

La función de aspiración permite extraer el agua residual y los residuos. Mediante un sistema de reciclaje independiente, el agua puede reutilizarse.

Diseño totalmente inoxidable
El manejo seguro está garantizado en todo momento gracias a la protección resistente al calor contra salpicaduras y piedras que salen disparadas.
Brazo de rotor de precisión soldado por robot, equilibrado y compensado,
equipado con soportes para boquillas soldados directamente.
Garantiza un funcionamiento seguro y con pocas vibraciones.
Apto para aplicaciones de hasta unas 500 horas de funcionamiento al año.
Uso de una articulación giratoria con rodamientos de bolas y elementos de sellado de metal duro para una alta durabilidad y un uso extremadamente prolongado.
Ruedas giratorias de acero inoxidable

Datos técnicos

Caudal	30 l/min	Diámetro	420 mm
Entrada	1/4"M	Presión	350 bar
Racor	45/50 mm	Revoluciones	1800 rpm
Salida	2x1/4" H-NPT	Temperatura	90°C