# Descripción del producto

The choice of perfection

**N.º DE ARTÍCULO: 71010045001**

## TURBODEVIL® TD420 CON SISTEMA ASPIRACIÓN













mit Pistole ST-2600 drehbar und 2 Keramikdüsen 15025

Pistola ST-2600 con función LTF
Entrada: M22x1,5 M, giratoria
Máx.: 310 bar / 90 °C.
Máx.: 1.800 rpm entre 5 y 90 °C
4 ruedas giratorias (75 mm) de acero inoxidable
2 boquillas 15025.
Diámetro de conexión de la manguera de aspiración: 45 mm interior / 50 mm exterior

La función de aspiración permite aspirar el agua residual y los residuos. Mediante un sistema de reciclaje independiente, el agua puede reutilizarse.

Diseño íntegramente inoxidable
Manejo seguro en todo momento gracias a la protección resistente al calor contra salpicaduras y piedras que salen disparadas.
Brazo de rotor de precisión soldado por robot, equilibrado y compensado,
equipado con soportes para boquillas soldados directamente.
Garantiza un funcionamiento seguro y con pocas vibraciones.
Apto para aplicaciones de hasta unas 500 horas de funcionamiento al año.
Utilización de una articulación giratoria con rodamientos de bolas y elementos de sellado de metal duro para una gran durabilidad y un uso extremadamente prolongado.

## Datos técnicos

| | | | |
|---|---|---|---|
| Boquilla | 2 x 15025 | Diámetro | 420 mm |
| Entrada | M22x1,5M | Presión | 310 bar |
| Racor | 50/45 mm | Revoluciones | 1800 UPM |
| Serie | TurboDevil® | Temperatura | 90°C |
| Ángulo de pulverización | 15° | | |