

ARTIKEL-NR.: 73292300

SCHMUTZFÄNGER 3/4"IG : 3/4"AG KUNSTSTOFF MIT



Zwangsabspernung

Eingang: 3/4"AG

Ausgang: 3/4"IG

Länge: 123 mm

Max. 10 bar / 90 °C


DN 17

Maschenweite 0,25 mm

auswechselbarer Filter, leicht zu reinigen
montagefreundlich
große Durchflussmengen

zum Schutz von ...

Magnetventilen, Armaturen, Messturbinen, Rückschlagklappen,
Durchlauferhitzern



Durch vorgeschaltete Schmutzfänger werden Armaturen und andere nachgeschaltete Geräte vor Beschädigung oder Funktionsbeeinträchtigung durch eingeschwemmte Partikel geschützt.

Die entsprechende Regelung und deren Ausführung zur Behandlung von Trinkwasser mittels mechanisch wirkender Filter ist in DIN EN 13443 beschrieben.

Der Wechsel des Filtereinsatzes erfolgt ohne Demontage des gesamten Schmutzfängers und erfordert keine Werkzeuge. Es empfiehlt sich, den Schmutzfänger mit dem Filtereinsatz vorzugsweise senkrecht nach unten zu installieren, um zu vermeiden, dass aufgefangener Schmutz beim Austausch des Filtereinsatzes im Gehäuse zurückbleibt.



Der Filter besitzt eine integrierte Zwangsabspernung des Medienstroms.

Eine Vor-Absperrung ist nicht erforderlich.

Technische Daten

Ausgang	3/4" IG	Breite	55 mm
Druck	10 bar	Durchfluss	120 l / 3 bar
Eingang	3/4" AG	Höhe	111 mm
Länge	123 mm	Nennweite	DN17
Temperatur	90°C		