
Désignation d'article

The choice of perfection

NO. D'ARTICLE: 73292300

FILTRE Y 3/4M : 3/4F PVC AVEC OBTURATEUR









Entrée : 3/4" M
Sortie : 3/4" F
Longueur : 123 mm
Max. 10 bar / 90 °C
DN 17
Maillage 0,25 mm

Filtre interchangeable, facile à nettoyer
Facile à monter
Grand débit

Pour la prévention des ...
Électrovannes, vannes, turbines de mesure, clapets anti-retour, chauffe-eau instantanés

Grâce à un filtre à tamis placé en amont, les vannes et autres dispositifs placés en aval sont protégés contre l'endommagement ou l'altération de leur fonctionnement par des particules transportées par les fluides. La réglementation correspondante et son exécution pour le traitement de l'eau potable au moyen de filtres à action mécanique sont décrites dans la norme DIN EN 13443.
Le remplacement de l'élément filtrant s'effectue sans démontage du filtre à tamis et ne nécessite aucun outillage. Il est recommandé d'installer le filtre avec la cartouche filtrante de préférence verticalement, orienté vers le bas afin d'éviter que les impuretés collectées ne restent dans le boîtier lors du remplacement de la cartouche filtrante.

Le filtre dispose d'un clapet de fermeture automatique intégrée.
Une fermeture en amont n'est donc pas nécessaire.

Caractéristiques techniques

Débit	120 l / 3 bar	Entrée	3/4" AG
Hauteur	111 mm	Largeur	55 mm
Largeur nominale	DN17	Longueur	123 mm
Pression	10 bar	Sortie	3/4" IG
Température	90°C		