
# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 7395019**

## SCHLAUCHAUFR. DN19 20 M. 200 BAR 3/4"IG:3/4"IG






| TYP | Außen ⌀ = Schlauch ↔ |
|---|---|
| 01 | 22,0 mm = 35 m |
| 02 | 22,0 mm = 70 m |
| 03 | 22,0 mm = 100 m |
| 04 | 22,0 mm = 115 m |
| 05 | 28,0 mm = 20 m |
| 06 | 28,0 mm = 40 m |
| 07 | 28,0 mm = 60 m |
| 08 | 28,0 mm = 70 m |
| 09 | 28,0 mm = 80 m |
| 10 | 35,0 mm = 61 m |



Edelstahl

Hochdruckschlauchaufroller STKI

Max: 90 °C

Baureihe STKI für Handwerk und Industrie:
Das Grundgestell besteht aus gekanteten Stahlblechprofilen und garantiert höchste Stabilität.
Die Trommel hat eine annähernd geschlossene Stahlblechnabe und läuft in wartungsfreien Kunststoff-Lagerbuchsen.
Zum Drehen der Trommel dient eine justierbare Handkurbel mit freilaufendem Polyamidgriff.
Eine mechanische Bremse ermöglicht fein dosierbares Abbremsen der Trommel bis hin zum Blockieren.
Einsetzbare Medien: Wasser oder Wasser mit Reinigungschemikalien, Luft, Öle und Fette.
Die Suttner Drehgelenke ST-322 sind komplett aus Edelstahl gefertigt und haben ein Gleitring Dichtelement.

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ausgang | 3/4" IG | Druck | 200 bar |
| Eingang | 3/4" IG | Material | Edelstahl |
| Nennweite | 19 mm | Temperatur | 90°C |