

ARTIKEL-NR.: 73970401

SCHLAUCHAUFR. DN19 60 M. 200 BAR 3/4"IG 400V 50HZ



Edelstahl

Hochdruckschlauchaufröller STKi2Mo mit elektromotorischem Antrieb

Max: 90 °C

Motor 400V / 50Hz

Leistung 0,22 KW

Bei der Baureihe STKi2Mo handelt es sich um einen sehr robusten Schlauchaufröller mit elektromotorischem Antrieb.

Trommellagerung:

Die Trommel hat eine geschlossene Stahlblechnabe und läuft in wartungsfreien, chemikalienbeständigen Kunststoffgleitlagern, die unempfindlich gegen Nässe und Schmutz sind.

Antrieb und Arbeitsweise:

Der Antrieb erfolgt über einen robusten Getriebemotor mit einer manuellen Schiebekupplung. Zwei Handtaster erlauben wahlweise den Rechts- oder Linkslauf der Trommel. Das Abwickeln des Schlauchs erfolgt entweder motorisch oder wahlweise, nach dem Auskuppeln des Motors mittels der Schiebekupplung, manuell. Optional steht eine Funkfernsteuerung zur Verfügung, welche die Steuerung des Motors bis zu einer Entfernung von 120m zulässt.