Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 740002002

SCHLAUCHAUFROLLER 15 M. 3/8"IG : 3/8"AG STAHL-PU

Schlauch 2SC DN10 400 bar blau gewickelte Decke

Automatik Hochdruckschlauchaufroller mit konfektionierten Hochdruckschlauch.
Typ: SoSt
Eingang: 3/8" IG
Ausgang: AGR 3/8" mit Knickschutz
Max. 400 bar / 90 °C

Hochdruckschlauch:
2SC DN10 blau, gewickeltes Obergummi
Armaturen Stahl verzinkt

Schlauchaufroller:
Stahl pulverbeschichtet.
Der Schlauch kann in jeweils 8 Rastenstellungen pro Umdrehung arretiert werden. Ein kurzer Zug am Schlauch hebt die Arretierung wieder auf.
Suttner Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl.
Einsatz in trockener Umgebung.

Technische Daten

Ausgang	3/8"AG	Druck	400 bar
Eingang	3/8"AG	Länge	15 m.
Material	Stahl pulverbeschichtet	Nennweite	10 mm
Oberfläche	gewickelte Decke	Serie	SoST
Temperatur	90 °C		