
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 76353431

SCHLAUCHAUFR. 28 M. DN10 300 BAR M22AG:STECK.11 MM





TYP	Außen ⌀ = Schlauch ↔
02	18,5 mm = 28 m
02	20,0 mm = 26 m
02	22,0 mm = 24 m

300 bar Edelstahl

Schlauchtrommel Typ: 534-02
Max. 90 °C
Material: Edelstahl V2A / AISI 304.

Maß 1: 560 mm
Maß 2: 510 mm
Maß 3: 153 mm
Maß 4: 203 mm

Die Schlauchaufroller sind gemäß Richtlinie 94/9/EG (Atex 95/100) für den explosionsgeschützen Bereich übertage und den Bergbau geeignet. Sie können in den explosionsgefährdeten Zonen 1 + 2 (Gas) sowie 21 + 22 Staub) eingesetzt werden. Je nach Einsatzfall ist auf die Temperaturklasse zu achten.
II 2/ GD c (T4) 135 ?°C X

Technische Daten

Ausgang	Steckkupplung 11 mm	Druck	300 bar
Eingang	M22x1,5 AG	Material	Edelstahl
Nennweite	10 mm	Serie	R+M 534
Temperatur	90°C	Typ	2