Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 764434318

SCHLAUCHAUFROLLER 15 M. TR22AG:TR22IG ABS-SCHWARZ



Schlauch Dynaflex365+® 2SC DN08 300 bar schwarz glatte Decke

Automatische Schlauchtrommel
Eingang: TR22 AG (K-Lock)
Anschluß in der Trommel: für Stecknippel 11 mm AVS
Ausgang: TR22 IG (K-Lock)
Max. 300 bar / 90 °C

Hochdruckschlauch:
Dynaflex365+®
2SC DN 08 schwarz, glattes Obergummi
Armaturen: Fassung Stahl verzinkt, Nippel Edelstahl, Mutter Messing

Schlauchaufroller:
Gestell aus Edelstahl V2A / AISI 304.
Trommel aus besonders schlagfestem ABS Kunststoff, Farbe schwarz.
Automatischer Federrückzug und Zugentlastung.
Suttner Drehgelenk ST-322 aus Edelstahl.

Technische Daten

Ausgang	TR22IG	Druck	300 bar
Eingang	TR22 AG	Farbe	Schwarz
Länge	15 m.	Nennweite	8 mm
Oberfläche	glatte Decke	Serie	4434/30
Temperatur	90 °C	Typ	Dynaflex365+®