

N.º DE ARTÍCULO: 836125658

MV-BÜRKERT 6213-13 1/2"H 0-10 BAR 24V-50HZ



Nuevo número 1741905853


Válvula solenoide de 2/2 vías para líquidos

Fluidos: líquidos neutros, agua, aceite hidráulico, aceites sin aditivos

Conexión eléctrica: Terminales de conexión según DIN EN 175301-803 forma A

(anteriormente DIN 43650) para conector tipo 2508

El tipo 6213 es una válvula solenoide de paso de 2/2 vías, cerrada sin corriente, con un sistema de membrana de acoplamiento forzado. Conmuta a partir de 0 bar y es de uso universal con líquidos. Para la apertura completa se requiere una diferencia de presión mínima de 0,1 bar.



Datos técnicos

Conexión 1	1/2" H	Altura	99 mm
Ancho	59 mm	Caudal	Valor Kv agua m3/h: 3,6
Clase de polvo	IP 65 con toma de corriente para dispositivos	Conexión 2	1/2" H
Diámetro nominal	13 mm	Fabricante	Bürkert
Longitud	59 mm	Material	Dichtung: NBR
Norm	DIN EN 60730	Presión	0 - 10 bar
Serie	6213	Superficie	Gehäuse: Messing
Temperatura	-10°C a +90°C	Typo	A válvula 2/2 vías NC
Voltaje	24V - 50Hz		