
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 836126273

MV-BÜRKERT 6213-13 3/4"IG 0-10 BAR 24V-50HZ





Durchflussmenge 60 l/min

2/2-Wege-Magnetventil für Flüssigkeiten

Typ 6213 ohne Gerätesteckdose
2/2-Wege-Ventil NC
Anschluß: G 3/4"
Nennweite: 13
Kv-Wert Wasser m3/h: 3,6
Druckbereich: 0 - 10 bar
Sannung: 24 V / 50 Hz
Länge: 59 mm
Höhe: 99 mm
Messing-Gehäuse, NBR Membran (Polyamid Spule)
Medien: Neutrale Flüssigkeiten, Wasser, Hydrauliköl, Öle ohne Additive
Medientemperaturen: -10 bis +80 °C
Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A
(bisher DIN 43650) für Gerätesteckdose Typ 2508
Schutzart: IP 65 mit Gerätesteckdose

Typ 6213 ist ein 2/2-Wege-Durchgangsmagnetventil, stromlos geschlossen, mit einem zwangsgekoppeltem Membransystem. Es schaltet ab 0 bar und ist universell einsetzbar bei Flüssigkeiten. Zum vollständigen Öffnen ist eine Mindestdruckdifferenz von 0,1 bar erforderlich.
OEM Nr.: 221619

Technische Daten

Anschluss 1	3/4"	Anschluss 2	3/4"
Druck	0 - 10 bar	Durchfluss	60 l/min
Hersteller	Bürkert	Leistung	8 Watt
Material	Dichtung : NBR	Oberfläche	Gehäuse : Messing
Serie	6213	Spannung	24V / 50Hz
Temperatur	-10°C bis + 80°C		