

N.º DE ARTÍCULO: 836126275

## MV-BÜRKERT 6213-13 3/4" H 0-10 BAR 230V-50HZ



Válvula solenoide de 2/2 vías para líquidos

Tipo 6213 sin conector

Válvula de 2/2 vías NC

Conexión: G 3/4"

Diámetro nominal: 13

Valor Kv para agua m<sup>3</sup>/h: 3,6

Rango de presión: 0 - 10 bar

Tensión: 230 V / 50 Hz

Longitud: 59 mm

Altura: 99 mm

Carcasa de latón, membrana de NBR (bobina de poliamida)

Fluidos: Líquidos neutros, agua, aceite hidráulico, aceites sin aditivos

Temperaturas de los fluidos: de -10 a +80 °C


Conexión eléctrica: Terminales de conector según DIN EN 175301-803 forma A

(anteriormente DIN 43650) para conector tipo 2508

Grado de protección: IP 65 con toma de corriente del dispositivo

El tipo 6213 es una válvula solenoide de paso de 2/2 vías, cerrada sin corriente, con un sistema de membrana de acoplamiento forzado. Se activa a partir de 0 bar y es de uso universal con líquidos. Para la apertura completa se requiere una diferencia de presión mínima de 0,1 bar.

N.º OEM: 221621



### Datos técnicos

|                  |                   |             |                |
|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| Conexión 1       | 3/4" H            | Altura      | 99 mm          |
| Caudal           | 60 L/min          | Conexión 2  | 3/4" H         |
| Diámetro nominal | 13 mm             | Fabricante  | Bürkert        |
| Longitud         | 59 mm             | Material    | Dichtung : NBR |
| Presión          | 0 - 10 bar        | Serie       | 6213           |
| Superficie       | Gehäuse : Messing | Temperatura | -10°C a +90°C  |
| Voltaje          | 230V / 50Hz       |             |                |