
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 836126291

MV-BÜRKERT 6213-20 1"IG 0-10 BAR 230V-50HZ





2/2-Wege-Magnetventil für Flüssigkeiten

Typ 6213 ohne Gerätesteckdose
2/2-Wege-Ventil NC
Anschluß: G 1
Nennweite: 20
Kv-Wert Wasser m3/h: 8,3
Druckbereich: 0 - 10 bar
Sannung: 230 V / 50 Hz
Länge: 80 mm
Höhe: 119 mm
Messing-Gehäuse, NBR Membran (Polyamid Spule)
Medien: Neutrale Flüssigkeiten, Wasser, Hydrauliköl, Öle ohne Additive
Medientemperaturen: -10 bis +80 °C
Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A
(bisher DIN 43650) für Gerätesteckdose Typ 2508
Schutzart: IP 65 mit Gerätesteckdose

Typ 6213 ist ein 2/2-Wege-Durchgangsmagnetventil, stromlos geschlossen, mit einem
zwangsgekoppeltem Membransystem.
Es schaltet ab 0 bar und ist universell einsetzbar bei Flüssigkeiten.
Zum vollständigen Öffnen ist eine Mindestdruckdifferenz von 0,1 bar erforderlich.

OEM Nr 221637

Technische Daten

Anschluss 1	1" IG	Anschluss 2	1" IG
Druck	0 - 10 bar	Durchfluss	135 l/min
Hersteller	Bürkert	Höhe	119 mm
Länge	80 mm	Material	Dichtung : NBR
Nennweite	20 mm	Oberfläche	Gehäuse : Messing
Serie	6213	Spannung	230V / 50Hz
Temperatur	-10°C bis +90°C		