

N.º DE ARTÍCULO: 836126291

MV-BÜRKERT 6213-20 1" H 0-10 BAR 230V-50HZ



Válvula solenoide de 2/2 vías para líquidos

Tipo 6213 sin conector

Válvula de 2/2 vías NC

Conexión: G 1"

Diámetro nominal: 20

Valor Kv para agua m³/h: 8,3

Rango de presión: 0 - 10 bar

Tensión: 230 V / 50 Hz

Longitud: 80 mm

Altura: 119 mm

Carcasa de latón, membrana de NBR (bobina de poliamida)


Fluidos: líquidos neutros, agua, aceite hidráulico, aceites sin aditivos

Temperaturas de los fluidos: de -10 a +80 °C

Conexión eléctrica: terminales de cable según DIN EN 175301-803 forma A

(hasta ahora DIN 43650) para conector tipo 2508

Índice de protección: IP 65 con conector



El tipo 6213 es una válvula solenoide de paso de 2/2 vías, cerrada sin corriente, con un sistema de membrana de acoplamiento forzado.

Conmuta a partir de 0 bar y es de uso universal con líquidos. Para la apertura completa se requiere una diferencia de presión mínima de 0,1 bar.

N.º OEM 221637

Datos técnicos

Conexión 1	1" H	Altura	119 mm
Caudal	135 l/min	Conexión 2	1" H
Diámetro nominal	20 mm	Fabricante	Bürkert
Longitud	80 mm	Material	Dichtung : NBR
Presión	0 - 10 bar	Serie	6213
Superficie	Gehäuse : Messing	Temperatura	-10°C a +90°C
Voltaje	230V / 50Hz		