

N.º DE ARTÍCULO: 836137538

MV-BÜRKERT 6013-2 1/4" 24V-50HZ 0-25 BAR



Válvula de 2/2 vías de acción directa con armadura de elevación

Tipo 6013 sin toma de conexión

Válvula de 2/2 vías NC

Conexión: G 1/4"

Diámetro nominal: 2

Valor Kv para agua m³/h: 0,12

Rango de presión: 0 - 25 bar

Tensión: 24 V / 50 Hz

Longitud: 49 mm

Altura: 72 mm


Carcasa de latón, junta de FKM

Fluidos: vacío técnico, gases y líquidos neutros (como, p. ej., aire comprimido, agua, aceite hidráulico)

Temperaturas de los fluidos: de -10 a +100 °C

Conexión eléctrica: Terminales según DIN EN 175301-803 forma A (anteriormente DIN 43650) para conector tipo 2508

Índice de protección: IP 65 con conector



La válvula 6013 es una válvula de pluma de acción directa. Para aumentar la seguridad frente a la presión y las fugas, los tapones y el tubo guía del núcleo están soldados entre sí.

N.º OEM 137538

Datos técnicos

Conexión 1	1/4"H	Altura	72 mm
Caudal	2 l/min	Conexión 2	1/4" H
Diámetro nominal	2 mm	Fabricante	Bürkert
Longitud	49 mm	Material	Dichtung : FK M
Presión	0 - 25 bar	Serie	6013
Superficie	Gehäuse : Messing	Temperatura	-10°C a +120°C
Voltaje	24V - 50Hz		