
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 836137540

MV-BÜRKERT 6013-2 1/4" 230V-50HZ 0-25 BAR





Durchflussmenge 2 l/min

Direktwirkendes 2/2-Wege Hubankerventil

Typ 6013 ohne Gerätesteckdose
2/2-Wege-Ventil NC
Anschluß: G 1/4"
Nennweite: 2
Kv-Wert Wasser m3/h: 0,12
Druckbereich: 0 - 25 bar
Sannung: 230 V / 50 Hz
Länge: 49 mm
Höhe: 72 mm
Messing-Gehäuse, FKM Dichtung
Medien: technisches Vakuum, neutrale Gase und Flüssigkeiten (wie z. B. Druckluft, Wasser, Hydrauliköl)
Medientemperaturen: -10 bis +100 °C
Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A
(bisher DIN 43650) für Gerätesteckdose Typ 2508
Schutzart: IP 65 mit Gerätesteckdose

Das Ventil 6013 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck-und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt.
OEM Nr 137540

Technische Daten

Anschluss 1	1/4" IG	Anschluss 2	1/4"IG
Druck	0 - 25 bar	Durchfluss	2 l/min
Hersteller	Bürkert	Material	Dichtung : FKM
Oberfläche	Gehäuse : Messing	Serie	6013
Spannung	230V / 50Hz	Temperatur	0°C - 100°C