

N.º DE ARTÍCULO: 836221618

MV-BÜRKERT 6213-13 3/4" H 0-10 BAR 24V-CC



Válvula solenoide de 2/2 vías para líquidos

Tipo 6213 sin toma de conexión

Válvula de 2/2 vías NC

Conexión: G 3/4"

Diámetro nominal: 13

Valor Kv para agua m³/h: 3,6

Rango de presión: 0 - 10 bar

Tensión: 24 V / CC (corriente continua)

Longitud: 59 mm

Altura: 99 mm

Carcasa de latón, membrana de NBR (bobina de poliamida)

Fluidos: Líquidos neutros, agua, aceite hidráulico, aceites sin aditivos

Temperaturas de los fluidos: de -10 a +80 °C


Conexión eléctrica: terminales de conector según DIN EN 175301-803 forma A

(anteriormente DIN 43650) para conector tipo 2508

Grado de protección: IP 65 con toma de corriente del dispositivo

El tipo 6213 es una válvula solenoide de paso de 2/2 vías, cerrada sin corriente, con un sistema de membrana de acoplamiento forzado. Se activa a partir de 0 bar y es de uso universal con líquidos. Para la apertura completa se requiere una diferencia de presión mínima de 0,1 bar.

N.º OEM: 221618



Datos técnicos

Conexión 1	3/4" H	Altura	99 mm
Conexión 2	3/4" H	Diámetro nominal	13 mm
Longitud	65 mm	Presión	0 - 10 bar
Serie	6213	Temperatura	-10°C a +90°C
Voltaje	24V		