
Désignation d'article

The choice of perfection

NO. D'ARTICLE: 901527

DISJONCTEUR OKN 22-27 A





Déclenchement thermique et protection contre les ruptures de phase
Disjoncteur-moteur en saillie avec bouton rotatif
3 pôles
22,00 - 27,00 A

Tension d'isolation du réseau Ui selon CEI 947-4-7 / VDE 0110 : 500 V AC
Température ambiante admissible :
Température de stockage : -25...+ 70°C
ouvert : -25...+ 60°C
encapsulé : -25... + 40°C
Compensation de la température : oui
Résistance au climat : CEI 68 T2-3, 2-30
Résistance à la flamme selon CEI 695-2-1 : degré d'acuité 850°C
Installation indifférente : de préférence verticale
Altitude admissible : 3000 m
Vibration admissible CEI 68-2-6 : 25 Hz b. ± 1 mm d'amplitude (2,5 g)
Choc sinusoïdal admissible : 20 g (11 ms)
Fixation (fixation par vis) : 2 x M4* (*non inclus dans la livraison)
Durée de vie mécanique en cycles de fonctionnement : 100. 000
Fréquence Max.imale de commutations / heure : 30
Nombre de voies de courant principal : 2 / 3
Tension de service nominale : >37 A / 250 V
Ue à : >27 A / 500 V
Courant permanent thermique Ith2 : 37 A, 2 pôles
Courant nominal de service Ie : 27 A, 3 pôles
Plage de courant Ie : 22 - 37 A, 2 pôles
Selon VDE 0660 partie 102 A, IEC 947-4-1 : 0,25 - 27 A, 3 pôles
Nombre de plages 2 / 11
Déperditions thermiques de courant des voies principales à Max. /phase : 1,8...3,2 W
Classe de déclenchement : 10 A

Caractéristiques techniques

Ampère	22,0 - 27,0 A