

N.º DE ARTÍCULO: 9545314050

SELLADOR DE ROSCA 53.14 MARRÓN 50ML 150°C 12-16 NM



Adhesivo y sellador - Resistencia media

Sellador de roscas Loxeal 53-14:

Sellador de roscas anaeróbico de resistencia media para sellar roscas hidráulicas y neumáticas de hasta 3/4".

Homologado según la norma DVGW para gas.

Muy resistente al calor, la corrosión, los golpes y las vibraciones.

Recomendamos siempre desengrasar a fondo las superficies.

Aplicación

Se endurece al aire en combinación con metales

Datos técnicos

Clase de resistencia: 2

Color: marrón / F

Uniones roscadas: 3/4"

hasta una holgura máxima de: 0,15 mm

Viscosidad: 430 - 630 mPa.s a +25 °C LT

Endurecimiento hasta resistencia manual: 10 - 20 minutos


Endurecimiento hasta resistencia funcional: 1 - 3 horas

Par de desprendimiento: 12 - 18 Nm (ISO 10964)

Par de giro continuo: 10 - 20 Nm (ISO 10964)

Resistencia a la tracción: 8 - 12 N/mm² (ISO 10123)

Rango de temperaturas de uso: de -55 a +150 °C



Datos técnicos

Color	Marrón	Contenido	50 ml
Temperatura	-55°C a +150°C	Typo	53.14