
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 9545314050

GEWINDEDICHTUNG 53.14 BRAUN 50 ML 150 °C 12-16 NM





Kleb- & Dichtstoff - Mittelfest

Loxeal Gewindedichtung 53-14 :
Mittelfeste anaerobe Gewindedichtung zum Abdichten von hydraulischen und pneumatischen Gewinden bis 3/4“.
Zugelassen gemäß DVGW für Gas.
Sehr beständig gegen Hitze, Korrosion, Stöße und Vibration.

Wir empfehlen immer, die Oberflächen gründlich zu entfetten.
Anwendung
Härtet unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus

Technische Daten
Festigkeit Klasse: 2
Farbe: braun / F
Gewindeverbindungen: 3/4"
bis max. Spalt: 0,15 mm
Viskosität: 430 - 630 mPa.s bei +25 °C LT
Aushärtung Handfestigkeit: 10 - 20 Minuten
Aushärtung Funktionsfestigkeit: 1 - 3 Stunden
Losbrech-Moment: 12 - 18 Nm (ISO 10964)
Weiterdreh-Moment: 10 - 20 Nm (ISO 10964)
Zugscherfestigkeit: 8 - 12 N/mm² (ISO 10123)
Temperatur-Einsatzbereich: - 55 bis +150°C

Technische Daten

Farbe	braun	Inhalt	50 ml
Temperatur	-55°C bis +150°C	Typ	53.14