

ARTIKEL-NR.: 954540350

SCHRAUBENSICHERUNG 54.03 BLAU 50 ML 150 °C 14-20NM



Kleb- & Dichtstoff - Mittelfest

Loxeal Schraubensicherung 54-03:

Mittelfeste anaerobe Schraubensicherung für Verbindungen bis M24. Verbindung kann wieder gelöst werden. Sehr beständig gegen Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien. Temperaturbeständig bis +150 °C.

Hinweis:

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten.

Eigenschaften:

- zur Sicherung von Gewinden bei Stoß, Vibration und Druck
- normal demontierbar

Anwendung

Härtet unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus

Technische Daten

Festigkeit Klasse: 2

Farbe: hellblau / F

Gewindeverbindungen: M24

bis max. Spalt: 0,20 mm

Viskosität: 900 - 1500 mPa.s bei +25 °C MT

Aushärtung Handfestigkeit: 10 - 20 Minuten


Aushärtung Funktionsfestigkeit: 1 - 3 Stunden

Drehmoment Gewindeteile Losbrechmoment: 14 - 20 Nm (ISO 10964)

Drehmoment Gewindeteile Weiterdrehmoment: 4 - 9 Nm (ISO 10964)

Zugscherfestigkeit: 8 - 12 N/mm² (ISO 10123)

Temperatur Einsatzbereich: - 55 bis +150 °C



Technische Daten

Farbe	blau	Inhalt	50 ml
Temperatur	-55°C bis +150°C	Typ	54.03