
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 9545811250

GEWINDEDICHTUNG 58.11 GELB 250 ML 150 °C 18-22 NM





Kleb- & Dichtstoff - Mittelfest

Loxeal Gewindedichtung 58-11:
Rohrgewindedichtung für Gas und Flüssigkeiten.
Zulassung für Gas (DWGW), Sauerstoff (BAM), Lebensmittel (NSF).
Zur Dichtung von Rohr- und Schraubverbindungen im Gas-, Wasser- und Heizungsbereich.

Anwendung
Härtet unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus

Technische Daten
Festigkeit Klasse: 2
Farbe: gelb / F
Gewindeverbindungen: 2"
bis max. Spalt: 0,30 mm
Viskosität: 20000 - 80000 mPa.s bei 25 °C HT
Aushärtung Handfestigkeit: 15 - 30 Minuten
Aushärtung Funktionsfestigkeit: 1 - 2 Stunden
Losbrechmoment: 18 - 24 Nm (ISO 10964)
Weiterdrehmoment: 7 - 14 Nm (ISO 10964)
Zugscherfestigkeit: 6 - 13 N/mm² (ISO 10123)
Temperatur Einsatzbereich: - 55 bis +150 °C

Technische Daten

Farbe	gelb	Inhalt	250 ml
Temperatur	-55°C bis +150°C	Typ	58.11