

N.º DE ARTÍCULO: 9545814075

JUNTA DE SUPERFICIE 58.14 75 ML NARANJA



Adhesivo y sellador - Resistencia media

Sello de superficie Loxeal 58-14

Sello de superficie anaeróbico para el sellado de bridas.

Se mantiene flexible tras el curado.

Recomendamos siempre desengrasar a fondo las superficies.

Sus propiedades tixotrópicas evitan que el sellador se salga antes y durante el curado.

Resistencia media.

De uso universal.

Ideal para cubrir huecos en caso de tolerancias de fabricación elevadas.

Se puede utilizar hasta un hueco de 0,50 mm.

Flexible.

Aplicación

Endurece al contacto con metales en ausencia de aire

Datos técnicos

Clase de resistencia: 2

Color: naranja

Hasta una holgura máxima de: 0,50 mm

Viscosidad: 28 - 100 mPa.s a +25 °C MT

Endurecimiento: resistencia al tacto: 15 - 30 minutos


Endurecimiento: resistencia funcional: 3 - 6 horas

Resistencia al cizallamiento por tracción: 5 - 10 Nm (ISO 4587)

Resistencia a la tracción: 5 - 8 Nm (ISO 4587)

Resistencia al impacto: 3 - 5 KJ/m² (ASTM D 950)

Rango de temperaturas de uso: -55 a +150 °C



Datos técnicos

Color	Naranja	Contenido	75 ml
Fabricante	Loxeal	Temperatura	-55°C a +150°C
Typo	58.14		