

N.º DE ARTÍCULO: 9548586050

SELLADOR ROSCA 85.86 VERDE 50ML 200 °C 25-35 NM



Adhesivo y sellador - Alta resistencia

Sello roscado Loxeal 85-86:

Sello roscado de alta resistencia. Homologación DVGW para gas. Certificado BAM para el sello roscado con oxígeno gaseoso hasta 20 bar y +60 °C.

Resistente a temperaturas de hasta +200 °C.

Muy buena resistencia al choque térmico, a las vibraciones, al agua, a los gases, a los aceites, a los combustibles, a los refrigerantes y a otros productos químicos.

Recomendamos siempre desengrasar a fondo las superficies.

Aplicación

Endurece al contacto con metales en ausencia de aire.

Datos técnicos

Clase de resistencia: 3

Color: verde / F

Uniones roscadas: 2"

hasta una holgura máx.: 0,30 mm

Viscosidad: 2200 - 4000 mPa.s a +25 °C LT

Endurecimiento: resistencia al tacto 10 - 40 minutos


Endurecimiento: resistencia funcional: 6 - 12 horas

Par de desprendimiento: 25 - 35 Nm (ISO 10964)

Par de rotación: 40 - 55 Nm (ISO 10964)

Resistencia a la tracción: 15 - 25 N/mm² (ISO 10123)

Rango de temperatura de uso: de -55 a +200 °C



Datos técnicos

Color	Verde	Contenido	50 ml
Temperatura	-55°C a +200°C	Typo	85.86