

NO. D'ARTICLE: 17410990880

POMPE HAWK XLT 1830IR 18L 300B 1450 TR/MIN D: 24MM



Leuco/HAWK. Welle 24 mm rechts

Série XLTl

Les pompes de la série XLTl se partagent en 2 typologies : les premières peuvent supporter une pression maximale de 300 bars et une température de l'eau allant jusqu'à 65° (149F). Cette sélection est particulièrement adaptée pour être montée sur des nettoyeurs professionnels à jet d'eau haute pression ou sur de petits véhicules de transport, dans l'objectif d'effectuer des nettoyages très difficiles, en exploitant surtout ses bonnes performances en matière de pression. Les secondes peuvent supporter une pression maximale de 170 bars, un débit allant jusqu'à 54 lpm et une température de l'eau allant jusqu'à 65° (149F). Cette sélection, en exploitant ses bonnes performances en matière de débit, est adaptée pour être montée sur des portiques de lavage automatiques pour véhicules automobiles, sur de petits véhicules de transport pour des services de nettoyage municipal, pour des installations de nébulisation ou encore pour des systèmes anti-incendie.

Caractéristiques techniques

Ausgang	3/8"F	Druck	300 bar
Durchfluss	18 l/min	Eingang	1/2"F
Hersteller	HAWK	Leistung	10,1 KW
Serie	XLT	Temperatur	max 65°C
Typ	XLT1830IR	Umdrehungen	1450 UPM