

NO. D'ARTICLE: 200160662

## INJECTEUR PRODUIT ST-160.2 1/2F 2.4/2.8 350 BAR



150 DEG INOX - ST-161 + SUPPORT

Injecteur mousse easyfoam365+ ST-160.2

Injecteur tout en acier inoxydable 1.4305 / AISI 304 résistant aux produits chimiques avec doseur ST-161, raccord pour air comprimé et support mural.

Entrée : 1/2" F

Sortie : 1/2" F.

Raccord air : 1/4" M

Aspiration produit : Cannelure 9 mm

Max. 350 bar / 90 °C

Pour produire de la mousse avec l'injecteur ST-160.2, il est indispensable d'utiliser une Lance mousse qui ne soit pas auto-aspirante. La quantité d'air nécessaire au moussage est amenée par un raccord supplémentaire sur l'injecteur. Il est recommandé d'utiliser un Pistolet mousse de grande capacité comme le ST-2720, le ST-2725, le ST-3100 ou le ST-3300 avec des lances et des flexibles à mousse adaptés (PURClean365+).

L'injecteur est particulièrement approprié pour la basse ou la moyenne pression à partir d'une pression d'entrée d'eau de 5 bar minimum et produit un excellent effet moussant avec une alimentation en air comprimé appropriée.

### Caractéristiques techniques

Manufacturer	Suttner	Material	Stainless steel
Output	1/2" F	Pressure	350 bar
Series	ST-160.2	Temperature	90°C