

ARTIKEL-NR.: 200160725

SCHAUMSET ST-75-1,9 ST-45 PISTOLE 3/8"IG DREHBAR



easywash365+®

easywash365+® Schaumset

Pistole easywash365+® Standard

Strahlrohr mit Verlängerung ST-9.1 245 mm

Schaumdüse ST-75 1,9 mm

Injektor ST-160 mit Dosierventil ST-161,

(Kupplung ST-45-250 Messing, Stecknippel ST-45-250 Stahl verzinkt und M22x1,5AG)

Saugschlauch 1.000 mm und Saugfilter ST-32.


Max. 310 bar / 150 °C

Eingang: 3/8"IG drehbar

Der über ein T-Stück zwischen dem Ausgang des Hochdruckaggregats und der originalen Spritzeinheit installierte Edelstahlinjektor mit Hochdruckschaumlance eignet sich insbesondere für die professionelle Reinigung von Lastkraftfahrzeugen in Speditionen oder in der Lebensmittelindustrie sowie für Anwendungen in der industriellen Schaumreinigung.

Die Verbindung von Injektoreinheit zur Hochdruckschaumlance wird über einen optionalen Hochdruckschlauch von bis zu 40 m Länge gewährleistet. Die bereits vorhandene Spritzeinheit wird für die Reinigungs- bzw. Spülarbeiten eingesetzt. Durch die direkte Verfügbarkeit von Reinigungsmittel an der Schaumlance ohne Umschalten am Gerät oder Zubehör wechseln lassen sich enorme Einsparungen an Reinigungsmittel und Zeit erzielen.

Der Aufbau kann durch die Integration von zwei Schlauchaufrollern noch weiter im Handling vereinfacht und in der Effizienz gesteigert werden. Die Einheit ist an nahezu allen handelsüblichen Hochdruckreinigungsgeräten einsetzbar.



Technische Daten

Ausgang	Schaumdüse ST-75	Druck	250 bar
Durchfluss		Düse	1,90 mm
Eingang	3/8" IG drehbar	LTFTechnik	ja
Länge Isolierung	245 mm	Serie	easywash365+®
Temperatur	150 °C		

