

ARTIKEL-NR.: 200163185

ANSAUGVERTEILER 4-FACH 9 MM ST-160/167/168



4 Tüllen 9 mm, farblich markiert (HACCP)
Gewinde M14 mit O-Ringabdichtung.
Passend für Injektorenserie: ST-160, 160.2, 160.3, ST-167, ST-168
Material: Edelstahl


Umrüstzeiten, die durch ständiges Wechseln von Ansaug-schläuchen Medien (Reinigungsmitteln) entstehen, entfallen.

Einzeln ansteuerbare Schlauchtülle. Durch ein spürbares Rast-system merkt man, dass die ausgewählte Schlauchtülle optimal positioniert und aktiviert ist.

Es werden 4 Sätze Dosierdüsen inklusive Stopfen mitgeliefert, durch die die Ansaugmenge der Medien im Saugbetrieb eingestellt werden kann.

Kein Verdrehen der Schläuche: Die Ansteuerung erfolgt über ein Verdrehteil mit Markierung. Steht die Markierung zwischen 2 farbigen Tüllen, ist der Durchgang blockiert.

Mit diversen Zubehöerteilen kann der ST-163 Ansaugverteiler an der Wand oder einem Fahrwagen montiert werden. Ein Adapter für die direkte Montage an die Injektoren ST-167 und ST-168 ist zusätzlich erhältlich.



Technische Daten

Ausgang
Material
Tülle

M14x1,5 AG
Edelstahl
9 mm

Druck
Temperatur

350 bar
60°C