

NO. D'ARTICLE: 3010701

TUYAU HP 1SN-06-250 BAR 150°C BLEU BANDELÉE



Rollenlänge ca. 150 Meter

Tuyau haute pression 1SN

Couleur bleue

Gaine intérieure en caoutchouc synthétique

Résistant aux hautes températures

Résistant aux produits de nettoyage usuels

1 tresse métallique

Gaine extérieure en caoutchouc synthétique

Résistant à l'abrasion, aux huiles, à l'ozone et aux intempéries

-40 °C - +150 °C

DIN EN 853

» sans marquage au sol.

Domaines d'application :

utilisation universelle dans de nombreux domaines : Stations de lavage en libre-service, piscines, locaux industriels avec des sols correspondants comme par exemple des carrelages ou autres revêtements de sol particuliers.

Le tuyau haute pression ne peut être livré qu'en longueurs de fabrication.

Pour cette raison, la longueur réelle à la livraison peut être inférieure ou supérieure d'environ 20%.

Caractéristiques techniques

Biegeradius	100 mm	Couleur	Blue
Diamètre extérieur	13,2 mm	Diamètre intérieur	1/4" - 6,5 mm
Largeur nominale	6 mm	Longueur	150 m.
Norme	DIN EN 853	Pression	250 bar
Surface	externe bandelée	Température	-40 °C - +150 °C
Type	1SN		