

ARTIKEL-NR.: 30150

2SC DN08 400 BAR 150°C GEWICKELTE DECKE SCHWARZ



Hochdruckschlauch 2 SC

- » Farbe schwarz
- » Innenseele synthetisches Gummi
- » Hochtemperaturbeständig
- » Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- » 2 Drahteinlagen
- » Außendecke synthetisches Gummi
- » Abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig
- » -40 °C - +150 °C
- » DIN EN 857

Anwendungsbereiche:

Universeller Einsatz für viele Einsatzgebiete: Industrieanlagen, Landwirtschaft, Tankstellen u.s.w

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden

Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen

Technische Daten

Außendurchmesser	14,5 mm	Biegeradius	85 mm
Druck	400 bar	Farbe	Schwarz
Innendurchmesser	5/16 / 7,9 mm	Nennweite	8 mm
Norm	DIN EN 857	Oberfläche	gewickelte Decke
Platzdruck	> 1400 bar	Temperatur	-40 °C - +150 °C
Typ	2SC		