Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 303601

FOODJET DN12 125 BAR 150°C GLATTE AUSSENDECKE

FDA konform

Nachfolgemodell vom Foodjet 30360

Lebensmittelschlauch mit FDA Zulassung
gefertigt nach EN 854
Glatte Oberfläche, leicht ztu reinigen > Ideal für die Lebensmittelindustrie
besonders beständig gegen tierische Fette.

Nennweite DN 12
Wandstärke 3,5 mm
Betriebsdruck 125 bar
Berstdruck 375 bar
Temperaturbereich -40 °C - +150 °C
Lieferbare Längen zwischen 10 und 150 Meter.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden. Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

Anwendungsbereiche:
Reinigungsschlauch für Lebensmittel verarbeitende Betriebe.
Geeignet für Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln.
Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig und lebensmittelecht.
Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi.
2 hochzugfeste Textilgeflechte

Technische Daten

Außendurchmesser	21,7 mm	Druck	125 bar
Farbe	Blau	Länge	150 m.
Nennweite	12 mm	Norm	EN854
Oberfläche	glatte Decke	Temperatur	-40 °C - +150 °C
Typ	Foodjet	Wandstärke	3,5 mm