

NO. D'ARTICLE: 345544310

FLEXIBLE 2SC-08 POWERSHIELD365+ 10M 3/8M:3/8M



AC/NOIR

Raccord 1 : 3/8" M (AGR) avec manchon anti-courbure noir

Raccord 2 : 3/8" M (AGR)

Diamètre nominal : 8

Type : powershield365+® 2SC (2 tresses métalliques) gaine externe bandelée

Couleur : noir

Max. 400 bar / 100°C

Quadruple coefficient de sécurité

Idéal pour les sols rugueux sur lesquels une résistance élevée à l'abrasion est requise

Tuyau compact avec deux tresses métalliques laitonées

Gaine interne et gaine externe en caoutchouc synthétique

Revêtement UHMPE Particulièrement résistant à l'abrasion résistant à l'huile, aux UV, à l'ozone et aux intempéries

Durée de vie considérablement plus importante que celle des flexibles haute pression traditionnels

Homologation MSHA

-40 °C - +100°C

Caractéristiques techniques

Color	Black	Connection 1	3/8" M
Connection 2	3/8" M	Length	10 m.
Nominal width	8 mm	Pressure	400 bar
Series	powershield365+®	Surface	wrapped cover
Temperature	-40°C to +100°C	Type	2SC