Désignation d'article

The choice of perfection

NO. D'ARTICLE: 3555003159

FLEXIBLE 2SC-10 POWERSHIELD365+ 15M M22F:M22F



T/INOX AC/NOIR

Raccord 1 : M22 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon anti-courbure noir
Raccord 2 : M22 x 1,5 F (raccord manuel) avec manchon anti-courbure noir
Embouts de sertissage tout en acier inoxydable
Diamètre nominal : 10
Type : powershield365+® 2SC (2 tresses métalliques) gaine externe bandelée
Couleur : noir
Max. 375 bar / 100°C
Quadruple coefficient de sécurité
Idéal pour les sols rugueux sur lesquels une résistance élevée à l'abrasion est requise
Tuyau compact avec deux tresses métalliques laitonnées
Gaine interne et gaine externe en caoutchouc synthétique
Revêtement UHMPE particulièrement résistant à l'abrasion résistant à l'huile, aux UV, à l'ozone et aux intempéries
Durée de vie considérablement plus importante que celle des flexibles haute pression traditionnels
Homologation MSHA
-40 °C - +100°C

Caractéristiques techniques

Biegeradius	70 mm	Couleur	Schwarz
Largeur nominale	10 mm	Longueur	15 m
Pression	375 bar	Surface	gewickelte Decke
Série	powershield365+®	Température	-40°C bis +150°C
Type	2SC		