Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 3655463209

2SC DN12 310 BAR 20 M. AGR 1/2 : AGR 1/2



powershield365+ Armaturen kpl. aus Edelstahl

Waschgeräteschlauch powershield365+®

Typ: 2SC-DN10
Ausführung: gewickelte Oberfläche mit UHMPE-Beschichtung
Anschluß 1: AGR 1/2" mit Knickschutz schwarz
Anschluß 2: AGR 1/2" mit Knickschutz schwarz
Armaturen aus Edelstahl
Farbe: schwarz
Max. 375 bar / 100 °C

» Ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist
» Kompakter Schlauch mit zwei vermessingten Drahtgeflechteinlagen
» Innenseele und Außendecke synthetisches Kautschuk
» Hochabriebfeste UHMPE-Beschichtung
» Besonders abriebfest, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
» Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen
» MSHA-Zulassung
» -40 °C - +100 °C

Technische Daten

Anschluss 1	AGR 1/2" VA	Anschluss 2	AGR 1/2" VA
Biegeradius	90 mm	Druck	310 bar
Farbe	Schwarz	Länge	20 m
Nennweite	12 mm	Oberfläche	gewickelte Decke
Serie	powershield365+®	Temperatur	-40°C bis +100°C
Typ	2SC		