# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 3655463409**

## 2SC DN12 310 BAR 40 M. AGR 1/2 : AGR 1/2



powershield365+ Armaturen kpl. aus Edelstahl

Waschgeräteschlauch powershield365+<sup>®</sup>

Typ: 2SC-DN10
Ausführung: gewickelte Oberfläche mit UHMPE-Beschichtung
Anschluß 1: AGR 1/2" mit Knickschutz schwarz
Anschluß 2: AGR 1/2" mit Knickschutz schwarz
Armaturen aus Edelstahl
Farbe: schwarz
Max. 375 bar / 100 °C

» Ideal für raue Böden, auf denen eine hohe Abriebfestigkeit gefordert ist
» Kompakter Schlauch mit zwei vermessingten Drahtgeflechteinlagen
» Innenseele und Außendecke synthetisches Kautschuk
» Hochabriebfeste UHMPE-Beschichtung
» Besonders abriebfest, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig
» Erheblich längere Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Hochdruckschläuchen
» MSHA-Zulassung
» -40 °C - +100 °C

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | AGR 1/2" VA | Anschluss 2 | AGR 1/2" VA |
| Biegeradius | 90 mm | Druck | 310 bar |
| Farbe | Schwarz | Länge | 40 m |
| Nennweite | 12 mm | Oberfläche | gewickelte Decke |
| Serie | powershield365+® | Temperatur | -40°C bis +100°C |
| Typ | 2SC | | |