Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 432557120040

SEWERSTAR365+® DN12 DKR 1/2 : AGR 1/2 40 M.



250 bar

sewerstar365+® Gummi-Kanalspülschlauch

Max. 250 bar / 150 °C
Platzdruck > 740 bar
DN: 12 (12,7 mm)
AD: 22,6 mm
Farbe: Blau
Anschluß: DKR 1/2"
Anschluß: AGR 1/2"

» Hochabriebfest mit extrem langer Lebensdauer
» Hohe Flexibilität durch speziell entwickelte Gummimischung
» Extrem abriebfeste, alterungs- und witterungsbeständige Außendecke
» Leichtes Handling durch geringes Gewicht
» Hervorragende Zug- und Druckfestigkeit
» Äußerst geringer Biegeradius
» Drahtgeflechteinlage für hohe Stabilität
» Seele und Decke sind aus NBR/SBR gefertigt
» -40 °C - +150 °C, -40 °F – +302 °F

Alle Schläuche werden mit einem Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204.3.1 ausgeliefert.

Technische Daten

Anschluss 1	DKR 1/2" VA	Anschluss 2	AGR 1/2" VA
Biegeradius	180 mm	Druck	250 bar
Farbe	Blau	Länge	40 m
Nennweite	12 mm	Oberfläche	glatte Decke
Temperatur	-40°C bis +150°C	Typ	sewerstar365+®