

NO. D'ARTICLE: 432557120120

FLEXIBLE SEWERSTAR365+ 120M DN12 1/2F:1/2M



250 bar

Flexible de nettoyage canalisations

Type sewerstar 365+® en PU
diamètre nominal 12 (12,7 mm)

Ø externe : 22,6 mm

gaine externe lisse

Max. 250 bar / 150 °C

Pression de rupture > 740 bar

Couleur : bleu

Raccord : 1/2" F (DKR)

Sortie : 1/2" M (AGR)

Haute résistance à l'abrasion avec une durée de vie
extrêmement importante

Haute flexibilité grâce à un mélange de caoutchouc spécialement
développé

Extrêmement résistant à l'abrasion, gaine externe résistante
au vieillissement et aux intempéries

Manipulation aisée grâce à son faible poids

Excellente résistance à la traction et à la compression

Rayon de courbure extrêmement faible

Armature tresses métalliques pour une grande stabilité

Gaine interne et externe en NR/SBR

-40°C - +150°C, -40°F - +302°F

Tous les tuyaux sont livrés avec un certificat de conformité selon
EN 10204. 3.1.

Caractéristiques techniques

Couleur	Blau	Largeur nominale	12 mm
Longueur	120 m	Pression	250 bar
Surface	glatte Decke	Température	-40°C bis +150°C
Type	sewerstar365+®		