

NO. D'ARTICLE: 475057625

FLEXIBLE BLUFOOD DN12 BLEU 25M 1/2F:1/2M AC/BLEU



AC/BLEU

Raccord 1 : 1/2" F (DKR) avec manchon anti-courbure bleu

Raccord 2 : 1/2" M (AGR) avec manchon anti-courbure bleu

Embouts de sertissage tout en acier inoxydable

Max. 50 bar.

Pression de rupture > 240 bar.

Plage de température : -20 °C - +70 °C

blufood® - flexible alimentaire selon (CE)2002/72, (UE) n° 10/2011, (CE)

n° 1935/2004 et réglementation (CE) n° 2023/2006. Spécialement conçu pour l'application industrielle de la mousse.

Domaines d'application : flexible mousse ou flexible de pré pulvérisation dans l'industrie alimentaire. Convient pour le contact avec les aliments liquides, l'eau et mélange d'eau avec produits de nettoyage usuels
Tuyau en PVC à 5 couches gaine externe lisse
Tresse textile à 2 couches

Fabriqué à partir de matières plastiques sans risque pour les denrées alimentaires conformément à la directive 1935/2004/CE.
Spécialement adapté à l'industrie alimentaire.

Caractéristiques techniques

Couleur	Blau	Largeur nominale	12 mm
Longueur	25 m	Pression	50 bar
Surface	glatte Decke	Température	-20°C bis +70°C
Type	blufood®		